

Syet bidirektionel kombimåtte

SAERbid - 600/300 g/m²

Monofiber varenr.: 1039160100

Konstruktion	E 600 g/m ² syet roving med 300 g/m ² glasfibernåtte.
Saertex varenummer	BID600300130
Nominal bredde af rulle	1.300 mm
Anvendelse	Til håndoplægning og RTM i ORTO-, DCPD- og ISO polyester samt vinylester
Type	Non-woven fabric (syet)
Fabrikat	Saertex

Produkt specifikationer

Tekniske karakteristika	Enhed	0°	90°	CSM, måtte	Polyestertråd
Nominal vægt	g/m ²	336	228	300	12
Tolerancer	%	± 5	± 5	± 10	± 5
Materiale type	-	E-glas	E-glas	E-glas	PES (textured)
Kompatibilitet (matrix)	-	UP, VE	UP, VE	UP, VE	UP, VE
Fiber længde	mm	-	-	50	-

UP=Umættet Polyester, VE=Vinylester, EP=Epoxy.

Samlet totalvægt	936 g/m ² .
Syning	Tricot-Warp
Samlet tolerance	606 %

Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vor bedste viden, men uden ansvar for os. Data er remkommet efter laboratorie-forsøg hos Saertex. Da de konditioner, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, bør varen afprøves inden brug.

Ingen af vore glasfibre indeholder sundhedsskadelige eller miljøbelastende stoffer (såsom giftige emner eller tungmetaller). Filamentdiametre på alle vore glasfibre er væsentligt højere end de 3 µ, der er den øvre grænse for respirable fibre. Derfor kan det udelukkes, at disse kan få negativ indvirkning på åndedrætsorganerne.

Vore glasfibre er såvel sundhedsmæssigt som økologisk neutrale.