

BF 300

Polervæske • Medium Til polyester- og epoxyforme

Monofiber varenummer: 0220300

- Polervæske
- Uden silikone
- Medium drøj
- Påføres med hånd eller maskine

BF 300 er en fint afbalanceret kombination af forskellige slibemidler. Blandingen er fremstillet til forberedelse og vedligeholdelse af polyester og epoxy forme samt færdige emner, metal og gamle malede overflader.

BF 300 bruges hovedsagligt ovenpå BF 200 eller BF 50 eller på overflader der ikke er alt for oxiderede eller ridsede.

BF 300 kan påføres med hånd eller maskine (1800-2100 t.p.m.). For at opnå højglans og bedste finish afsluttes med BF 400.

Levering

Leveres i dunke á 2,5 liter.

Indhold

Alifatisk kulbrinte (15-20% af vægt)

Fabrikat

Büfa, Tyskland.

Lagring

Opbevares køligt og tørt i tætlukkede beholdere. Beskyttes mod frost. Lagerstabilitet i 6 måneder ved korrekt opbevaring.

S2: Holdes uden for børns rækkevidde

S51: Benyttes kun i ordentligt ventilerede områder.

Arbejdsanvisning

RYSTES GRUNDIGT FØR BRUG.

- 1) Den overflade der skal bearbejdes, skal være absolut ren og fri for andre materialer. Fordel et jævnt lag BF 300 med en ren, blød klud eller direkte med en polermaskine på ca. 50 x 50 cm overflade. Poler indtil alle ridser er fjernet. Ved brug af maskine benyttes max. 2.100 Omdr/min.
- 2) Så snart væsken er let tørret, øges trykket for at opnå en perfekt overflade.

Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vor bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vor leverandør. Da de konditioner, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, bør varen afprøves inden brug.