

\* BÜFA®-NPG-Gelcoat-S transparent

Revideret dato: 25.05.2025

# 72200260250

version: 12 / DK

Master No. M-401

Trykkedato: 02.10.2025

## **PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

### **1.1. Produktidentifikator**

**Handelsnavn**

BÜFA®-NPG-Gelcoat-S transparent

### **1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

**Anvendelse af stoffet/det blandinger**

Anvendelsesformål: Råstofformuleringer til fremstilling af formstykker af umættede polyester-/vinylesterharpikser.

**Frarådede anvendelser**

SU21

Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne)

### **1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

**Adresse**

BÜFA Composite Systems GmbH &amp; Co. KG

Hohe Looe 2-8

26180 Rastede

Telefonnr.

+49 4402 975-0

Faxnr.

+49 4402 975-400

Oplysninger fås hos

Department product safety / +49 4402 975-415

/ telefon

E-Mail

produktsicherheit-bcs@buefa.de

### **1.4. Nødtelefon**

Giftzentrale Goettingen: +49 551 19240

## **PUNKT 2: Fareidentifikation**

### **2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

**Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)**

Flam. Liq. 3

H226

Acute Tox. 4

H332

Skin Irrit. 2

H315

Eye Irrit. 2

H319

Repr. 2

H361d

STOT SE 3

H335

STOT RE 1

H372

Organer: Øre; Ekspositionsvej: inhalativ

Aquatic Chronic 3

H412

Produktet er klassificeret og mærket efter EF-forordning nr. 1272/2008

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### **2.2. Mærkningselementer**

**Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008****Farepiktogrammer**

\* BÜFA®-NPG-Gelcoat-S transparent

Revideret dato: 25.05.2025

# 72200260250

version: 12 / DK

Master No. M-401

Trykkedato: 02.10.2025

**Signalord**

Fare

**Faresætninger**

|       |                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226  | Brandfarlig væske og damp.                                                                               |
| H332  | Farlig ved indånding.                                                                                    |
| H315  | Forårsager hudirritation.                                                                                |
| H319  | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                                      |
| H361d | Mistænkes for at skade det ufødte barn.                                                                  |
| H335  | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                                                  |
| H372  | Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.<br>Øre; Ekspositionsvej: inhalativ |
| H412  | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                          |

**Sikkerhedssætninger**

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210.9         | Holdes væk fra gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.                                                                |
| P260.8         | Indånd ikke damp/spray.                                                                                                                      |
| P280           | Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse                                                                   |
| P304+P340      | VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.                                                |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P308+P313      | VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.                                                                                |

**Farlige komponent(er) der skal anføres på etikette (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)**

Indeholder styren

**Sensibiliseringskomponenter**

EUH208 Indeholder Neodecanoic acid, cobalt salt  
Kan udløse allergisk reaktion.

**2.3. Andre farer**

Produktet indeholder ikke PBT-stoffer. Produktet indeholder ingen vPvB-stoffer. Dette produkt indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor mennesker. Produktet indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor ikke-målorganismer.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger****Farlige komponenter****styren**

|                   |                       |                                          |   |  |  |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|---|--|--|
| CAS-Nr.           | 100-42-5              |                                          |   |  |  |
| EINECS-nr.        | 202-851-5             |                                          |   |  |  |
| Registreringsnr.  | 01-2119457861-32-XXXX |                                          |   |  |  |
| Koncentration     | >= 30                 | < 50                                     | % |  |  |
| Flam. Liq. 3      | H226                  |                                          |   |  |  |
| Skin Irrit. 2     | H315                  |                                          |   |  |  |
| Acute Tox. 4      | H332                  |                                          |   |  |  |
| Eye Irrit. 2      | H319                  |                                          |   |  |  |
| STOT SE 3         | H335                  |                                          |   |  |  |
| STOT RE 1         | H372                  | Organer: Øre; Ekspositionsvej: inhalativ |   |  |  |
| Asp. Tox. 1       | H304                  |                                          |   |  |  |
| Repr. 2           | H361d                 |                                          |   |  |  |
| Aquatic Chronic 3 | H412                  |                                          |   |  |  |

\* BÜFA®-NPG-Gelcoat-S transparent

Revideret dato: 25.05.2025

# 72200260250

version: 12 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 02.10.2025

STOT RE 1

H372

cATpE inhalativ, pulver/tåge

1,5

mg/l

ATE inhalativ, Damp

11,8

mg/l

Ekstra bemærkninger:

CLP

Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmarkning D

**Neodecanoic acid, cobalt salt**

CAS-Nr. 27253-31-2

EINECS-nr. 248-373-0

Registreringsnr. 01-2119970733-31-0006

Koncentration  $\geq$  0,1 < 1 %

Acute Tox. 4 H302

Skin Sens. 1 H317

Aquatic Chronic 3 H412

STOT RE 1 H372

**Listen Kandidat til optagelse i Bilag XIV i Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH).**

Bumetrizole

H-sætningernes nøjagtige ordlyd: se afsnit 16

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle bemærkninger**

Hjælperens egenbeskyttelse. Tilsmudset, gennemvædet tøj tages straks af, må ikke tørre. Hvis der er fare for bevidstløshed, skal patienten anbringes og transporteres i NATO-stilling.

**Hvis det indåndes**

Den tilskadekomne bringes ud i frisk luft og skal ligge roligt. Ved uregelmæssigt åndedræt/åndedrætsstop: Kunstige åndedræt. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

**I tilfælde af hudkontakt**

Vaskes straks med vand og sæbe.

**I tilfælde af øjenkontakt**

Ved kontakt med øjnene skylles straks med meget vand i 15 minutter. Kontakt straks læge. Tag kontaktlinser ud

**Hvis det sluges**

Skyl munden grundigt med vand. Tilkald straks læge. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke kommer opkast i lungerne. Ved bevidstløshed eller omtågethed skal den respektive person bringes i en stabil position på siden.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Følgende symptomer kan opstå: Hovedpine, Svimmelhed, Utilpashed, Omtågethed

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Symptomatisk behandling

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Passende slukningsmidler**

Alkoholbestandigt skum, Slukningspulver, Kulsyre

**Uegnet slukningsmiddel**

Fuld vandstråle

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

\* BÜFA®-NPG-Gelcoat-S transparent

Revideret dato: 25.05.2025

# 72200260250

version: 12 / DK

Master No. M-401

Trykkedato: 02.10.2025

I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser. Ved brand kan følgende frigøres: Kulmonoxid (CO); Kvælstofoxider (NOx); tæt, sort røg

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Udsatte beholdere afkøles med vandstråle. Kontamineret slukkevand samles separat, må ikke nå kloakanlæggene.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå kontakt med huden, øjnene og tøj. Anvend personlig beskyttelsesdragt. Holdes væk fra antændelseskilder. Sørg for rigelig ventilation. Ved indvirkning af dampe/støv/aerosol anvendes åndedrætsværn.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak eller vandløb. Må ikke komme i undergrunden/jorden. Forhindre at fladerne udvides (f.eks. ved at inddæmme eller oliespærre).

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. sand, kiselgur, adsorptionsmiddel, savsmuld). Det opsamlede materiale behandles iht. Punkt 13 - "Bortskaffelse".

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Informationer til en mere sikker håndtering, se Punkt 7. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se Punkt 8. Informationer til bortskaffelse af affald, se Punkt 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen. Undgå aerosoldannelse. De almindelige forsigtighedsregler ved omgang med kemikalier skal følges.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Dampe kan sammen med luft danne en blanding, der kan eksplodere.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt igen og stå oprejst ved opbevaring, så man undgår at produktet løber ud.

Beholderen skal opbevares tørt, tæt tillukket og på et køligt, velventileret sted. Beskyttes mod varme og direkte sollys.

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen information tilgængelig

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdier for eksponering

#### styren

Liste

GV

Værdi

105

mg/m<sup>3</sup>

25

ppm(V)

Topbegrænsning; Hudresorption / sensibilisering: H; Graviditets gruppe; Status; Bemærkning: LHK

#### Derived no/Minimal effect levels (DNEL/DMEL)

#### styren

DNEL

Betingelser

Arbejder

Akut

inhalativ

Systemvirkning

Koncentration

289

mg/m<sup>3</sup>

**\* BÜFA®-NPG-Gelcoat-S transparent**

Revideret dato: 25.05.2025

# 72200260250

version: 12 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 02.10.2025

|                                               |                   |                                                                |           |                |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| DNEL<br>Betingelser<br>Koncentration          | Arbejder<br>85    | Langtids<br>mg/m <sup>3</sup>                                  | inhalativ | Systemvirkning |
| DNEL<br>Betingelser<br>Koncentration          | Arbejder<br>306   | Akut<br>mg/m <sup>3</sup>                                      | inhalativ | Lokal virkning |
| DNEL<br>Betingelser<br>Koncentration          | Arbejder<br>406   | Langtids<br>mg/kg/d                                            | dermal    | Systemvirkning |
| <b>Neodecanoic acid, cobalt salt</b>          |                   |                                                                |           |                |
| Referencestof<br>Betingelser<br>Koncentration | Arbejder<br>0,273 | Neodecanoic acid, cobalt salt<br>Langtids<br>mg/m <sup>3</sup> |           | Lokal virkning |

**8.2. Eksponeringskontrol****Egnede ingeniørmæssige kontrolfunktioner**

Må kun anvendes i velventilerede omgivelser.

Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi.

**Tekniske foranstaltninger / Hygiejniske foranstaltninger**

Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler. Personlige værnemidler skal være i overensstemmelse med EF-forordning nr. 2016/425 og de deraf følgende CEN-standarder.

**Åndedrætsværn - Obs.**

Ved overskridelse af arbejdsplads-grænseværdierne skal der benyttes et til dette formål godkendt iltindåndingsapparat. Korttidigt virkende filtermaske, Filter A; Luftforsynet åndedrætsværn. Respiratory protection must comply with DIN EN 136 / DIN EN 140 / DIN EN 143 / DIN EN 149.

**Håndværn**

Kemikaliebestandige handsker

Egnet materiale butylkautsjuk

Hanske tykkelse 0,7 mm

Gennemtrængningshastighed = 30 min

ed

Beskyttelse af hænder skal være i overensstemmelse med EN 374.

**Øjenværn**

Tætsluttende beskyttelsesbriller; Øjenbeskyttelse skal være i overensstemmelse med EN ISO 16321-1:2022.

**Kropsbeskyttelse**

Tøj, som passer til kemiske arbejdspladser. Wear protective clothing according to EN 13034: 2005 + A1: 2009.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

**Form** flydende

**Farve** Brun, uklar

**Lugt** Som styren

**Smeltepunkt**

Bemærkning Ikke anvendelig

\* BÜFA®-NPG-Gelcoat-S transparent

Revideret dato: 25.05.2025

# 72200260250

version: 12 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 02.10.2025

**Frysepunkt**

Bemærkning Ikke anvendelig

**Kogepunkt**

Værdi 145 °C

Bemærkning Oplysningerne gælder for hovedkomponenten.

**Antændelighed**

Brandfarlig.

**Eksplodingsgrænse**

Laveste eksplosionsgrænse 1,1 til 6,1 %(V)

Bemærkning Oplysningerne gælder for hovedkomponenten.

**Flammepunkt**

Værdi 34 °C

metode ISO 3679-B

**Antændelsestemperatur**

Værdi 490 °C

Bemærkning Oplysningerne gælder for hovedkomponenten.

**Termisk spaltning**

Bemærkning Ikke til rådighed

**den selvaccelererende nedbrydnings-/polymeriseringstemperatur (SADT/SAPT)**

Bemærkning Ikke anvendelig

**pH-værdi**

Bemærkning Ikke anvendelig

**Opløselighed i andre opløsningsmidler**

Værdi 320 mg/l

25 °C

Bemærkning Oplysningerne gælder for hovedkomponenten.

Kilde Producentens data

**n-oktanol-/vandfordelingskoefficient (log pow)**

Bemærkning Ikke til rådighed

**Damptryk**

Værdi 6,67 hPa

temperatur 20 °C

Bemærkning Oplysningerne gælder for hovedkomponenten.

**Massefylde**Værdi 1,051 g/cm<sup>3</sup>

temperatur 20 °C

metode DIN EN ISO 2811-1

**Dampmassefylde**

Bemærkning Ikke til rådighed

**Partikelegenskaber**

Bemærkning Ikke anvendelig

**9.2. Andre oplysninger****Flow tid**

Værdi &gt; 61 s

temperatur 23 °C

metode DIN EN ISO 2431 - 6 mm

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

\* BÜFA®-NPG-Gelcoat-S transparent

Revideret dato: 25.05.2025

# 72200260250

version: 12 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 02.10.2025

**10.1. Reaktivitet**

Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er stabilt.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

**Termisk spaltning**

Bemærkning

Ikke til rådighed

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Reagerer med peroxider og andre radikaldannere.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet ved indtagelse**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Akut toksicitet ved indtagelse (Komponenter)**

styren

**Akut toksicitet ved hudkontakt**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Akut toksicitet ved hudkontakt (Komponenter)**

styren

**Akut toksicitet ved indånding**

ATE 25,17 mg/l

Doseringsmåde/Form Dampe  
metode beregnet værdi (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)

ATE 3,2 mg/l

Doseringsmåde/Form pulver/tåge  
metode beregnet værdi (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)

Kriterierne for klassificeringen er opfyldt.

**Akut toksicitet ved indånding (Komponenter)**

styren

**Hudætsning/-irritation**

vurdering Lokalirriterende

Kriterierne for klassificeringen er opfyldt.

**alvorlig øjenskade/øjenirritation**

vurdering Lokalirriterende

Kriterierne for klassificeringen er opfyldt.

**sensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Mutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

\* BÜFA®-NPG-Gelcoat-S transparent

Revideret dato: 25.05.2025

# 72200260250

version: 12 / DK

Master No. M-401

Trykkedato: 02.10.2025

vurdering Mistænkes for at skade det ufødte barn.  
Kriterierne for klassificeringen er opfyldt.

**Carcinogenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Specifik målorgantoksicitet (STOT)****Engangspåvirkning**

Kriterierne for klassificeringen er opfyldt.  
vurdering Kan forårsage irritation af luftvejene.

**Gentagen eksponering**

Kriterierne for klassificeringen er opfyldt.  
vurdering Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

**Specifik målorgantoksicitet (STOT) (Komponenter)****styren****Gentagen eksponering**

vurdering Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering  
Ekspositionsvej inhalativ  
Organer: Øre

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**11.2 Oplysninger om andre farer****hormonforstyrrende egenskaber overfor mennesker**

Produktet indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor mennesker.

**Andre oplysninger**

Indåndingen af opløsningsmiddeldampe i højere koncentrationer kann medføre kvalme, hovedpine, søvninghed og svimmelhed.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet****Fiske giftighed****styren**

LC/EC/IC50 > 1,0 til 10 mg/l

**Giftighed overfor dafnier****styren**

Dyreart Daphnia magna  
LC/EC/IC50 > 1,0 til 10 mg/l

**Toksicitet for alger****styren**

LC/EC/IC50 > 1,0 til 10 mg/l

**Toksicitet for bakterier**

Der foreligger ingen toksikologiske data.

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit.

**Biologisk nedbrydelighed****styren**

vurdering let biologisk nedbrydelig (i.h.t. OECD-kriterier)

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit.

\* BÜFA®-NPG-Gelcoat-S transparent

Revideret dato: 25.05.2025

# 72200260250

version: 12 / DK

Master No. M-401

Trykkedato: 02.10.2025

**n-oktanol-/vandfordelingskoefficient (log pow)**

Bemærkning

Ikke til rådighed

**12.4. Mobilitet i jord**

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****Vurdering af persistensen og bioakkumuleringspotentialet**

Produktet indeholder ikke PBT-stoffer

Produktet indeholder ingen vPvB-stoffer.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber****hormonforstyrrende egenskaber overfor miljøet**

Produktet indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor ikke-målorganismer.

**12.7. Andre negative virkninger**

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling****Restaffald**

EAK affaldskode 07 02 08\* Andre destillationsremanenser og reaktionsrester  
De angivne affaldskodenumre iht. Det europæiske affaldskatalog (EAK) regnes som anbefaling. En endelig fastlæggelse skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

**Forurenede emballage**

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**

\* BÜFA®-NPG-Gelcoat-S transparent

Revideret dato: 25.05.2025

# 72200260250

version: 12 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 02.10.2025

|                                                              | Transport ad landvejen<br>ADR/RID                                                 | Transport med søgående<br>skib IMDG/GGVSee                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer                                              | 1866                                                                              | 1866                                                                               |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br>(UN proper shipping name) | RESIN SOLUTION                                                                    | RESIN SOLUTION                                                                     |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                  |
| 14.4. Emballagegruppe                                        | III                                                                               | III                                                                                |
| Etikette for faremærkning                                    |  |  |
| 14.5. Miljøfarer                                             | -                                                                                 |                                                                                    |
| Begrænset kvantitet                                          |                                                                                   | 5 l                                                                                |
| Begrænset kvantitet                                          | 5 l                                                                               |                                                                                    |
| Transportkategori                                            | 3                                                                                 |                                                                                    |
| Tunnelkode                                                   | D/E                                                                               |                                                                                    |
| Farenr.                                                      | 30                                                                                |                                                                                    |
| EmS                                                          |                                                                                   | F-E, S-E                                                                           |
| Bemærkning                                                   | Viscous product: Transport according to paragraph 2.2.3.1.5 ADR/RID               | Transport ifølge punkt 2.3.2.5 i IMDG-koden                                        |

**Oplysninger om alle transportformer****14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

**Yderligere oplysninger****14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke anvendelig

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Havarikategorier ifølge 2012/18/EU**

Kategori P5c BRANDFARLIGE VÆSKER

**VOC**

VOC (EC) 0,69 %

\* BÜFA®-NPG-Gelcoat-S transparent

Revideret dato: 25.05.2025

# 72200260250

version: 12 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 02.10.2025

**Bemærkning**

Dette produkt kan indeholde opløsningsmidler, der ændrer sig kemisk under behandlingen. I henhold til direktivet om industrielle emissioner (forordning 2010/75) skal sådanne opløsningsmidler ikke klassificeres som flygtige organiske forbindelser (VOC ).

**Nationale forskrifter**

Overhold beskæftigelsesrestriktioner for unge mennesker.

Overhold beskæftigelsesrestriktioner for kommende og ammende mødre.

Brugere skal have gennemgået særlig uddannelse godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med produkter indeholdende styren.

**Yderligere oplysninger**

Produktet indeholder indholdsstoffer ifølge: Kandidatlisten til optagelse i bilag XIV til EF-direktiv nr. 1907/2006 (REACH)

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ingen information tilgængelig

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

**klassificering og fremgangsmåde, som bruges til afledning af blandingers klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):**

|                   |       |                      |
|-------------------|-------|----------------------|
| Flam. Liq. 3      | H226  | På basis af testdata |
| Acute Tox. 4      | H332  | beregningsmetode     |
| Skin Irrit. 2     | H315  | beregningsmetode     |
| Eye Irrit. 2      | H319  | beregningsmetode     |
| Repr. 2           | H361d | beregningsmetode     |
| STOT SE 3         | H335  | beregningsmetode     |
| STOT RE 1         | H372  | beregningsmetode     |
| Aquatic Chronic 3 | H412  | beregningsmetode     |

**H-sætning(er) i pkt. 2/3**

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| H226  | Brandfarlig væske og damp.                                            |
| H302  | Farlig ved indtagelse.                                                |
| H304  | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.       |
| H315  | Forårsager hudirritation.                                             |
| H317  | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                  |
| H319  | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                   |
| H332  | Farlig ved indånding.                                                 |
| H335  | Kan forårsage irritation af luftvejene.                               |
| H361d | Mistænkes for at skade det ufødte barn.                               |
| H372  | Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H412  | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.       |

**CLP-kategorier fra afsnit 2/3**

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Akut toksicitet, Kategori 4                                    |
| Aquatic Chronic 3 | Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 3                   |
| Asp. Tox. 1       | Aspirationsfare, Kategori 1                                    |
| Eye Irrit. 2      | øjenirritation, Kategori 2                                     |
| Flam. Liq. 3      | Brandfarlig væske, Kategori 3                                  |
| Repr. 2           | Reproduktionstoksicitet, Kategori 2                            |
| Skin Irrit. 2     | Irritation, Kategori 2                                         |
| Skin Sens. 1      | Hudsensibilisering, Kategori 1                                 |
| STOT RE 1         | Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 1 |
| STOT SE 3         | Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3   |

**Forkortelser**

ATE: Acute Toxicity Estimates

CAS: Chemical Abstracts Service

cATpE: Converted acute toxicity point estimate

EAK: Europäischer Abfallkatalog

---

**\* BÜFA®-NPG-Gelcoat-S transparent**

Revideret dato: 25.05.2025

# 72200260250

version: 12 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 02.10.2025

---

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: Very persistent and very bioaccumulative

VOC: Volatile Organic Compound

**Supplerende oplysninger**

Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: \*\*\*

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.