

* BÜFA®-Accelerator Co 1

Revideret dato: 26.01.2023

74210620255

version: 4 / DK

Master No. M-403

Trykkesdato: 19.04.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

BÜFA®-Accelerator Co 1

UFI

UFI: YEE7-T07Y-X007-GP0J

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det blandinger

Accelerator

Frarådede anvendelser

SU21

Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne)

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

AdresseBÜFA Composite Systems
GmbH & Co. KG Hohe Looe 2-8
Hohe Looe 2-8
26180 Rastede

Telefonnr. +49 4402 975-0

Faxnr. +49 4402 975-400

Oplysninger fås hos / telefon Department product safety / +49 4402 975-415

E-Mail produktsicherheit-compositesystems@buefa.de

1.4. Nødtelefon

Giftzentrale Goettingen: +49 551 19240

PUNKT 2: Fareidentifikation ***

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Flam. Liq. 3	H226
Acute Tox. 4	H332
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
Repr. 2	H361fd
STOT SE 3	H335
STOT RE 1	H372
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 3	H412

Produktet er klassificeret og mærket efter EF-forordning nr. 1272/2008

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008

Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008**Farepiktogrammer**

* BÜFA®-Accelerator Co 1

Revideret dato: 26.01.2023

74210620255

version: 4 / DK

Master No. M-403

Trykkesdato: 19.04.2023

**Signalord**

Fare

Faresætninger

H226	Brandfarlig væske og damp.
H332	Farlig ved indånding.
H315	Forårsager hudirritation.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361fd	Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H372	Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P210.9	Holdes væk fra gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P260.8	Indånd ikke damp/spray.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301+P310	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P304+P340	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P331	Fremkald IKKE opkastning.

Farlige komponent(er) der skal anføres på etikette (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)

Indeholder styren;xylen;Neodecanoic acid, cobalt salt

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT-stoffer. Produktet indeholder ingen vPvB-stoffer. Dette produkt indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor mennesker. Produktet indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor ikke-målorganismer.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer *****3.2. Blandinger****Farlige komponenter *******styren**

CAS-Nr.	100-42-5				
EINECS-nr.	202-851-5				
Registreringsnr.	01-2119457861-32-XXXX				
Koncentration	>= 59	<	78	%	
Flam. Liq. 3	H226				
Skin Irrit. 2	H315				
Acute Tox. 4	H332				
Eye Irrit. 2	H319				
STOT SE 3	H335				
STOT RE 1	H372				
Organer: Øre; Ekspositionsvej: inhalativ					

* BÜFA®-Accelerator Co 1

Revideret dato: 26.01.2023

74210620255

version: 4 / DK

Master No. M-403

Trykkedato: 19.04.2023

Asp. Tox. 1 H304
 Repr. 2 H361d
 Aquatic Chronic 3 H412

cATpE inhalativ, pulver/tåge 1,5 mg/l
 ATE inhalativ, Dampe 11,8 mg/l

Ekstra bemærkninger:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmarkning D

xylene

CAS-Nr. 1330-20-7
 EINECS-nr. 215-535-7
 Registreringsnr. 01-2119488216-32-XXXX
 Koncentration >= 20 < 25 %
 Skin Irrit. 2 H315
 Flam. Liq. 3 H226
 Acute Tox. 4 H312
 Acute Tox. 4 H332
 Eye Irrit. 2 H319
 STOT SE 3 H335
 STOT RE 2 H373
 Asp. Tox. 1 H304

ATE dermal 1.700 mg/kg
 cATpE inhalativ, pulver/tåge 1,5 mg/l
 cATpE inhalativ, Dampe 11 mg/l

Ekstra bemærkninger:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmarkning C

Neodecanoic acid, cobalt salt

CAS-Nr. 27253-31-2
 EINECS-nr. 248-373-0
 Registreringsnr. 01-2119970733-31-0006
 Koncentration >= 3 < 10 %
 Acute Tox. 4 H302
 Skin Sens. 1 H317
 Repr. 2 H361
 Aquatic Chronic 3 H412

cATpE oral 500 mg/kg
 H-sætningernes nøjagtige ordlyd: se afsnit 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle bemærkninger**

Hjælperens egenbeskyttelse. Tilsmudset, gennemvædet tøj tages straks af, må ikke tørre. Hvis der er fare for bevidstløshed, skal patienten anbringes og transporteres i NATO-stilling. Forgiftningssymptomer kan først opstå efter flere timer; derfor er lægeligt opsyn nødvendigt i mindst 48 timer.

Hvis det indåndes

Den tilskadekomne bringes ud i frisk luft og skal ligge roligt. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. Søg læge ved vedvarende hudirritation.

I tilfælde af øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene skylles grundigt med meget vand eller øjenskyllmiddel. Tag kontaktlinser ud. Kontakt straks læge.

* BÜFA®-Accelerator Co 1

Revideret dato: 26.01.2023

74210620255

version: 4 / DK

Master No. M-403

Trykkesdato: 19.04.2023

Hvis det sluges

Fremkald ikke opkastning. Tilkald straks læge. Skyl munden grundigt med vand. Lad personen drikke rigeligt vand i små slurke.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Følgende symptomer kan opstå: Hovedpine, Svimmelhed, Utilpashed

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Passende slukningsmidler**

Alkoholbestandigt skum, Slukningspulver, Kulsyre, Vandsprøjte

Uegnet slukningsmiddel

Fuld vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser. Ved brand kan følgende frigøres: Kulmonoxid (CO); Kuldioxid (CO₂); Metaloxid

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Kontamineret slukkevand samles separat, må ikke nå kloakanlæggene. Udsatte beholdere afkøles med vandstråle.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå kontakt med huden, øjnene og tøj. Anvend personlig beskyttelsesdragt. Holdes væk fra antændelseskilder. Sørg for rigelig ventilation. Ved indvirkning af dampe/støv/aerosol anvendes åndedrætsværn.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak eller vandløb. Må ikke komme i undergrunden/jorden. Forhindre at fladerne udvides (f.eks. ved at inddæmme eller oliespærre). Underret de ansvarlige myndigheder ved gasudslip eller ved nedsivning i vandløb, jorden eller kloaker.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (fx sand, kiselgur, adsorptionsmiddel). Det opsamlede materiale behandles iht. Punkt 13 - "Bortskaffelse".

6.4. Henvisning til andre punkter

Informationer til en mere sikker håndtering, se Punkt 7. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se Punkt 8. Informationer til bortskaffelse af affald, se Punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen. De almindelige forsigtighedsregler ved omgang med kemikalier skal følges.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Dampe kan sammen med luft danne en blanding, der kan eksplodere.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Peroxider

Beholderen skal opbevares tørt, tæt tillukket og på et køligt, velventileret sted. Beskyttes mod varme og

* BÜFA®-Accelerator Co 1

Revideret dato: 26.01.2023

74210620255

version: 4 / DK

Master No. M-403

Trykkesdato: 19.04.2023

direkte sollys.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen information tilgængelig

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre****Grænseværdier for eksponering****styren**

Liste	GV			
Værdi	105	mg/m ³	25	ppm(V)
Topbegrænsning; Hudresorption / sensibilisering: H; Graviditets gruppe; Status; Bemærkning: LHK				

xylén

Liste	GV			
Værdi	109	mg/m ³	25	ppm(V)
Topbegrænsning; Hudresorption / sensibilisering: H; Graviditets gruppe; Status; Bemærkning: E				

xylén

Liste	IOELV			
Type	IOELV			
Værdi	221	mg/m ³	50	ppm(V)
Kort tids eksponeringsgrænse	442	mg/m ³	100	ppm(V)
Topbegrænsning; Hudresorption / sensibilisering: Sk; Graviditets gruppe; Status; Bemærkning: Skin				

Derived no/Minimal effect levels (DNEL/DMEL)**styren**

DNEL				
Betingelser	Arbejder	Akut	inhalativ	Systemvirkning
Koncentration	289		mg/m ³	
DNEL				
Betingelser	Arbejder	Langtids	inhalativ	Systemvirkning
Koncentration	85		mg/m ³	
DNEL				
Betingelser	Arbejder	Akut	inhalativ	Lokal virkning
Koncentration	306		mg/m ³	
DNEL				
Betingelser	Arbejder	Langtids	dermal	Systemvirkning
Koncentration	406		mg/kg/d	

xylén

DNEL				
Betingelser	Arbejder	Kurtids	inhalativ	Systemvirkning
Koncentration	289		mg/m ³	
DNEL				
Betingelser	Arbejder	Kurtids	inhalativ	Lokal virkning
Koncentration	289		mg/m ³	
DNEL				
Betingelser	Arbejder	Levealder	dermal	Systemvirkning
Koncentration	180		mg/kg	
DNEL				
Betingelser	Arbejder	Levealder	inhalativ	Systemvirkning

* BÜFA®-Accelerator Co 1		Revideret dato: 26.01.2023	
# 74210620255	version: 4 / DK	Master No. M-403	Trykkesdato: 19.04.2023

Koncentration 77 mg/m³

Neodecanoic acid, cobalt salt

Referencestof	Neodecanoic acid, cobalt salt	
Betingelser	Arbejder	Langtids
Koncentration	0,273	mg/m ³

Lokal virkning

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger / Hygiejniske foranstaltninger

Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen. Personlige værnemidler skal være i overensstemmelse med EF-forordning nr. 2016/425 og de deraf følgende CEN-standarder.

Åndedrætsværn - Obs.

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Åndedrætsværn ved høje koncentrationer. Korttidigt virkende filtermaske, Filter A

Håndværn

Kemikaliebestandige handsker	
Egnet materiale	butylkautsjuk
Hanske tykkelse	07 mm
Gennemtrængningshastighed	= 30 min

Øjenværn

Tætsluttende beskyttelsesbriller

Kropsbeskyttelse

Tøj, som passer til kemiske arbejdspladser.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form	flydende
Farve	Blå
Lugt	Som styren
Smeltepunkt	
Bemærkning	Ikke anvendelig
Frysepunkt	
Bemærkning	Ikke anvendelig
Kogepunkt	
Bemærkning	Ikke til rådighed
Antændelighed	
Ikke til rådighed	
Ekspløsiionsgrænse	
Bemærkning	Ikke til rådighed
Flammepunkt	
Værdi	28,5 °C
metode	ISO 13736
Antændelsestemperatur	
Værdi	490 °C
Bemærkning	Oplysningerne gælder for hovedkomponenten. Styrol
Termisk spaltning	
Bemærkning	Ikke til rådighed

* BÜFA®-Accelerator Co 1

Revideret dato: 26.01.2023

74210620255

version: 4 / DK

Master No. M-403

Trykkedato: 19.04.2023

den selvaccelererende nedbrydnings-/polymeriseringstemperatur (SADT/SAPT)

Bemærkning Ikke anvendelig

pH-værdi

Bemærkning Ikke anvendelig

Opløselighed i andre opløsningsmidler

Bemærkning Ikke til rådighed

n-oktanol-/vandfordelingskoefficient (log pow)

Bemærkning Ikke til rådighed

Damptryk

Bemærkning Ikke til rådighed

Massefylde

Værdi	0,91		g/cm ³
temperatur	20	°C	
metode	DIN ISO 3507		

Dampmassefylde

Bemærkning Ikke til rådighed

Partikelegenskaber

Bemærkning Ikke anvendelig

9.2. Andre oplysninger**Flow tid**

Værdi	5		s
temperatur	23	°C	
metode	DIN EN ISO 2431 - 6 mm		

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Reagerer med stærke syrer og alkalier.

10.4. Forhold, der skal undgås

Varme, flammer, gnister

Termisk spaltning

Bemærkning Ikke til rådighed

10.5. Materialer, der skal undgås

Opbevares adskilt fra stærkt sure og alkaliske materialer, katalyserende metalforbindelser samt stærke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet ved indtagelse**

ATE	6.990	mg/kg
metode	beregnet værdi (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)	

* BÜFA®-Accelerator Co 1

Revideret dato: 26.01.2023

74210620255

version: 4 / DK

Master No. M-403

Trykkesdato: 19.04.2023

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved indtagelse (Komponenter)**styren**

Dyreart	rotte		
LD50	>	5000	mg/kg

xylén

Dyreart	rotte		
LD50		4300	mg/kg

Akut toksicitet ved hudkontakt

ATE		7.445	mg/kg
-----	--	-------	-------

metode	beregnet værdi (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)		
--------	--	--	--

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved hudkontakt (Komponenter)**styren**

Dyreart	rotte		
LD50	>	5000	mg/kg

xylén

Dyreart	rotte		
LD50	>	1700	mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

ATE		12,56	mg/l
-----	--	-------	------

Doseringsmåde/Form	Dampe		
metode	beregnet værdi (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)		

ATE		1,62	mg/l
-----	--	------	------

Doseringsmåde/Form	pulver/tåge		
metode	beregnet værdi (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)		

Kriterierne for klassificering er opfyldt.

Akut toksicitet ved indånding (Komponenter)**styren**

Dyreart	rotte		
LC50		11,8	mg/l
Ekspositionsvarighed		4	h
Doseringsmåde/Form	Dampe		

xylén

Dyreart	rotte		
LC50		21,7	mg/l
Ekspositionsvarighed		4	h

Hudætsning/-irritation

vurdering	Lokalirriterende		
-----------	------------------	--	--

Kriterierne for klassificering er opfyldt.

Hudætsning/-irritation (Komponenter)**xylén****alvorlig øjenskade/øjenirritation**

vurdering	Lokalirriterende		
-----------	------------------	--	--

Kriterierne for klassificering er opfyldt.

alvorlig øjenskade/øjenirritation (Komponenter)**xylén****sensibilisering**

vurdering	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.		
-----------	---	--	--

Kriterierne for klassificering er opfyldt.

* BÜFA®-Accelerator Co 1

Revideret dato: 26.01.2023

74210620255

version: 4 / DK

Master No. M-403

Trykkesdato: 19.04.2023

Sensibilisering (Komponenter)**xylén****Mutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

vurdering Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Kriterierne for klassificering er opfyldt.

Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet (STOT)**Engangspåvirkning**

Kriterierne for klassificering er opfyldt.

vurdering Kan forårsage irritation af luftvejene.

Gentagen eksponering

Kriterierne for klassificering er opfyldt.

vurdering Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

Specifik målorgantoksicitet (STOT) (Komponenter)**styren****Gentagen eksponering**

vurdering Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
 Ekspositionsvej inhalativ
 Organer: Øre

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering er opfyldt.

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

11.2 Oplysninger om andre farer**hormonforstyrrende egenskaber overfor mennesker**

Produktet indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor mennesker.

Andre oplysninger

Ved indånding af opløsningsmiddelendele, som overskrider arbejdspladsens grænseværdi, kan der opstå sundhedsskadelige symptomer såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne, nyre- og leverskader samt påvirkning af det centrale nervesystem.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet****Fiske giftighed****styren**

LC/EC/IC50 > 1,0 til 10 mg/l

xylén

LC50 2,6 mg/l

Ekspositionsvarighed 96 h

NOEC > 1,3 mg/l

Ekspositionsvarighed 56 Dage

Giftighed overfor dafnier**styren**

Dyreart Daphnia magna

LC/EC/IC50 > 1,0 til 10 mg/l

xylén

* BÜFA®-Accelerator Co 1

Revideret dato: 26.01.2023

74210620255

version: 4 / DK

Master No. M-403

Trykkesdato: 19.04.2023

Dyreart	Daphnia magna		
EC50	1		mg/l
Ekspositionsvarighed	48	h	
Dyreart	Daphnia magna		
NOEC	0,96		mg/l
Ekspositionsvarighed	7	Dage	

Toksicitet for alger**styren**

LC/EC/IC50	>	1,0	til	10	mg/l
------------	---	-----	-----	----	------

xylén

EC50	2,2			mg/l
Ekspositionsvarighed	72	h		

Toksicitet for bakterier

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit.

Biologisk nedbrydelighed**styren**

vurdering let biologisk nedbrydelig (i.h.t. OECD-kriterier)

xylén

vurdering Let nedbrydelig

Bemærkning Produktet er let flygtigt og kan ved stripping i vid udstrækning holdes borte fra vand.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit.

n-oktanol-/vandfordelingskoefficient (log pow)

Bemærkning Ikke til rådighed

xylén

BCF 25,9

Bemærkning Bioaccumulation is not expected.

12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit.

xylén

Vil ikke adsorberes på jordpartikler.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**Vurdering af persistensen og bioakkumuleringspotentialet**

Produktet indeholder ikke PBT-stoffer

Produktet indeholder ingen vPvB-stoffer.

12.6. Andre negative virkninger**hormonforstyrrende egenskaber overfor miljøet**

Produktet indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor ikke-målorganismer.

12.7. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit.

Økologiske data foreligger ikke. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

* BÜFA®-Accelerator Co 1

Revideret dato: 26.01.2023

74210620255

version: 4 / DK

Master No. M-403

Trykkesdato: 19.04.2023

Restaffald

EAK affaldskode 07 02 04* Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

De angivne affaldskodenumre iht. Det europæiske affaldskatalog (EAK) regnes som anbefaling. En endelig fastlæggelse skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

Forurennet emballage

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

PUNKT 14: Transportoplysninger ***

	Transport ad landvejen ADR/RID ***	Transport med søgående skib IMDG/GGVSee
14.1. UN-nummer	1993	1993
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (styren, xylene)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (styrene, m-xylene)
14.3. Transportfareklasse(r)	3	3
14.4. Emballagegruppe	III	III
Etikette for faremærkning		
14.5. Miljøfarer	-	
Begrænset kvantitet		5 l
Begrænset kvantitet	5 l	
Transportkategori	3	
Tunnelkode	D/E	
Farenr.	30	
EmS		F-E, S-E

Oplysninger om alle transportformer**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

Yderligere oplysninger**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering ***

* BÜFA®-Accelerator Co 1

Revideret dato: 26.01.2023

74210620255

version: 4 / DK

Master No. M-403

Trykkedato: 19.04.2023

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**Havarikategorier ifølge 2012/18/EU**

Kategori	P5c	BRANDFARLIGE VÆSKER
----------	-----	---------------------

VOC

VOC (EC)	23,35	%
----------	-------	---

Yderligere oplysninger ***

Produktet indeholder ingen indholdsstoffer ifølge: Kandidatlisten til optagelse i bilag XIV til EF-direktiv nr. 1907/2006 (REACH)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen information tilgængelig

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer / supplerende til teksten: Ændringer i teksten er markeret i marginen med en stjerne (*).

klassificering og fremgangsmåde, som bruges til afledning af blandingers klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Flam. Liq. 3	H226	På basis af testdata
Acute Tox. 4	H332	beregningsmetode
Skin Irrit. 2	H315	beregningsmetode
Eye Irrit. 2	H319	beregningsmetode
Skin Sens. 1	H317	beregningsmetode
Repr. 2	H361fd	beregningsmetode
STOT SE 3	H335	beregningsmetode
STOT RE 1	H372	beregningsmetode
Asp. Tox. 1	H304	beregningsmetode
Aquatic Chronic 3	H412	beregningsmetode

H-sætning(er) i pkt. 2/3

H226	Brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H361	Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
H361d	Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H361fd	Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H372	Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

CLP-kategorier fra afsnit 2/3

Acute Tox. 4	Akut toksicitet, Kategori 4
Aquatic Chronic 3	Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 3
Asp. Tox. 1	Aspirationsfare, Kategori 1
Eye Irrit. 2	øjenirritation, Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarlig væske, Kategori 3
Repr. 2	Reproduktionstoksicitet, Kategori 2
Skin Irrit. 2	Irritation, Kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1
STOT RE 1	Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 1
STOT RE 2	Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 2

* BÜFA®-Accelerator Co 1

Revideret dato: 26.01.2023

74210620255

version: 4 / DK

Master No. M-403

Trykkesdato: 19.04.2023

STOT SE 3

Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3

Forkortelser

ATE: Acute Toxicity Estimates

CAS: Chemical Abstracts Service

cATpE: Converted acute toxicity point estimate

EAK: Europäischer Abfallkatalog

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

vPvB: Very persistent and very bioaccumulative

vPvB: Very persistent and very bioaccumulative

VOC: Volatile Organic Compound

Supplerende oplysninger

Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: ***

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.