

* BÜFA®-Bonding Paste 0072

Revideret dato: 03.02.2023

74000720240

version: 7 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 14.04.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

BÜFA®-Bonding Paste 0072

UFI

UFI: TRER-S0EW-K00J-JJ2R

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det blandinger

Anvendelsesformål: Råstofformuleringer til fremstilling af formstykker af umættede polyester-/vinylesterharpikser.

Frarådede anvendelser

SU21

Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne)

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Adresse

BÜFA Composite Systems
GmbH & Co. KG Hohe Looge 2-8
Hohe Looge 2-8
26180 Rastede

Telefonnr. +49 4402 975-0

Faxnr. +49 4402 975-400

Oplysninger fås hos Department product safety / +49 4402 975-415
/ telefon

E-Mail produktsicherheit-compositesystems@buefa.de

1.4. Nødtelefon

Giftzentrale Goettingen: +49 551 19240

PUNKT 2: Fareidentifikation ***

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Flam. Liq. 3 H226

Acute Tox. 4 H332

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Repr. 2 H361d

STOT SE 3 H335

STOT RE 1 H372

Aquatic Chronic 3 H412

Organer: Øre; Ekspositionsvej: inhalativ

Produktet er klassificeret og mærket efter EF-forordning nr. 1272/2008

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008

Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008**Farepiktogrammer**

* BÜFA®-Bonding Paste 0072

Revideret dato: 03.02.2023

74000720240

version: 7 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 14.04.2023

**Signalord**

Fare

Faresætninger

H226	Brandfarlig væske og damp.
H332	Farlig ved indånding.
H315	Forårsager hudirritation.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d	Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H372	Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Øre; Ekspositionsvej: inhalativ
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P210.9	Holdes væk fra gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P260.8	Indånd ikke damp/spray.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P304+P340	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Farlige komponent(er) der skal anføres på etikette (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)

Indeholder styren;2-phenylpropen

Sensibiliseringskomponenter

EUH208 Indeholder Neodecanoic acid, cobalt salt
Kan udløse allergisk reaktion.

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT-stoffer. Produktet indeholder ingen vPvB-stoffer. Dette produkt indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor mennesker. Produktet indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor ikke-målorganismer.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer *****3.2. Blandinger****Farlige komponenter *******styren**

CAS-Nr.	100-42-5				
EINECS-nr.	202-851-5				
Registreringsnr.	01-2119457861-32-XXXX				
Koncentration	>= 30	< 50	%		
Flam. Liq. 3	H226				
Skin Irrit. 2	H315				
Acute Tox. 4	H332				
Eye Irrit. 2	H319				
STOT SE 3	H335				
STOT RE 1	H372	Organer: Øre; Ekspositionsvej: inhalativ			
Asp. Tox. 1	H304				
Repr. 2	H361d				

* BÜFA®-Bonding Paste 0072

Revideret dato: 03.02.2023

74000720240

version: 7 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 14.04.2023

Aquatic Chronic 3 H412

cATpE inhalativ, pulver/tåge 1,5 mg/l

ATE inhalativ, Damp 11,8 mg/l

Ekstra bemærkninger:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmærkning D

2-phenylpropen

CAS-Nr. 98-83-9

EINECS-nr. 202-705-0

Registreringsnr. 01-2119472426-35-XXXX

Koncentration $\geq$ 1 < 2,5 %

Flam. Liq. 3 H226

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H335

Aquatic Chronic 2 H411

STOT SE 3 H335 $\geq$ 25 %**Dimethyl di(hydrotallow) ammonium chloride**

CAS-Nr. 61789-80-8

EINECS-nr. 263-090-2

Registreringsnr. 01-2119533058-42-0000

Koncentration $\geq$ 0,25 < 1 %

Eye Dam. 1 H318

Aquatic Chronic 1 H410

Neodecanoic acid, cobalt salt

CAS-Nr. 27253-31-2

EINECS-nr. 248-373-0

Registreringsnr. 01-2119970733-31-0006

Koncentration $\geq$ 0,1 < 1 %

Acute Tox. 4 H302

Skin Sens. 1 H317

Repr. 2 H361

Aquatic Chronic 3 H412

H-sætningernes nøjagtige ordlyd: se afsnit 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle bemærkninger**

Hjælperens egenbeskyttelse. Tilsmudset, gennemvædet tøj tages straks af, må ikke tørre. Hvis der er fare for bevidstløshed, skal patienten anbringes og transporteres i NATO-stilling.

Hvis det indåndes

Den tilskadekomne bringes ud i frisk luft og skal ligge roligt. Ved uregelmæssigt åndedræt/åndedrætsstop: Kunstige åndedræt. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

I tilfælde af hudkontakt

Vaskes straks med vand og sæbe.

I tilfælde af øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene skylles straks med meget vand i 15 minutter. Kontakt straks læge. Tag kontaktlinser ud

Hvis det sluges

Skyl munden grundigt med vand. Tilkald straks læge. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke kommer opkast i lungerne. Ved bevidstløshed eller

* BÜFA®-Bonding Paste 0072

Revideret dato: 03.02.2023

74000720240

version: 7 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 14.04.2023

omtågethed skal den respektive person bringes i en stabil position på siden.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Følgende symptomer kan opstå: Hovedpine, Svimmelhed, Utilpashed, Omtågethed

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Passende slukningsmidler**

Alkoholbestandigt skum, Slukningspulver, Kulsyre

Uegnet slukningsmiddel

Fuld vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser. Ved brand kan følgende frigøres: Kulmonoxid (CO); Kvælstofoxider (NOx); tæt, sort røg

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Udsatte beholdere afkøles med vandstråle. Kontamineret slukkevand samles separat, må ikke nå kloakanlæggene.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå kontakt med huden, øjnene og tøj. Anvend personlig beskyttelsesdragt. Holdes væk fra antændelseskilder. Sørg for rigelig ventilation. Ved indvirkning af dampe/støv/aerosol anvendes åndedrætsværn.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak eller vandløb. Må ikke komme i undergrunden/jorden. Forhindre at fladerne udvides (f.eks. ved at inddæmme eller oliespærre).

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. sand, kiselgur, adsorptionsmiddel, savsmuld). Det opsamlede materiale behandles iht. Punkt 13 - "Bortskaffelse".

6.4. Henvielse til andre punkter

Informationer til en mere sikker håndtering, se Punkt 7. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se Punkt 8. Informationer til bortskaffelse af affald, se Punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen. Undgå aerosoldannelse. De almindelige forsigtighedsregler ved omgang med kemikalier skal følges.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Dampene kan sammen med luft danne en blanding, der kan eksplodere.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt igen og stå oprejst ved opbevaring, så man undgår at produktet løber ud.

Beholderen skal opbevares tørt, tæt tillukket og på et køligt, velventileret sted. Beskyttes mod varme og direkte sollys.

7.3. Særlige anvendelser

* BÜFA®-Bonding Paste 0072

Revideret dato: 03.02.2023

74000720240

version: 7 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 14.04.2023

Ingen information tilgængelig

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler *****8.1. Kontrolparametre****Grænseværdier for eksponering *******styren**

Liste GV

Værdi 105 mg/m³ 25 ppm(V)

Topbegrænsning; Hudresorption / sensibilisering: H; Graviditets gruppe; Status; Bemærkning: LHK

2-phenylpropen

Liste GV

Værdi 240 mg/m³ 50 ppm(V)

Topbegrænsning; Hudresorption / sensibilisering: Graviditets gruppe: Status: Bemærkning: E

2-phenylpropen

Liste IOELV

Type IOELV

Værdi 246 mg/m³ 50 ppm(V)Kort tids eksponeringsgrænse 492 mg/m³ 100 ppm(V)**Derived no/Minimal effect levels (DNEL/DMEL)****styren**

DNEL

Betingelser Arbejder Akut inhalativ Systemvirkning

Koncentration 289 mg/m³

DNEL

Betingelser Arbejder Langtids inhalativ Systemvirkning

Koncentration 85 mg/m³

DNEL

Betingelser Arbejder Akut inhalativ Lokal virkning

Koncentration 306 mg/m³

DNEL

Betingelser Arbejder Langtids dermal Systemvirkning

Koncentration 406 mg/kg/d

Neodecanoic acid, cobalt salt

Referencestof Neodecanoic acid, cobalt salt

Betingelser Arbejder Langtids Lokal virkning

Koncentration 0,273 mg/m³**8.2. Eksponeringskontrol****Egnede ingeniørmæssige kontrolfunktioner**

Må kun anvendes i velventilerede omgivelser.

Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejderens udsættelse for luftbårne urenheder under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi.

Tekniske foranstaltninger / Hygiejniske foranstaltninger

Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen. Undgå kontakt med huden og øjnene.

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler. Personlige værnemidler skal være i overensstemmelse med EF-forordning nr. 2016/425 og de deraf følgende CEN-standarder.

Andedrætsværn - Obs.

Ved overskridelse af arbejdsplads-grænseværdierne skal der benyttes et til dette formål godkendt

* BÜFA®-Bonding Paste 0072

Revideret dato: 03.02.2023

74000720240

version: 7 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 14.04.2023

iltindåndingsapparat. Korttidigt virkende filtermaske, Filter A; Luftforsynet åndedrætsværn. Respiratory protection must comply with DIN EN 136 / DIN EN 140 / DIN EN 143 / DIN EN 149.

Håndværn

Kemikaliebestandige handsker

Egnet materiale butylkautsjuk

Hanske tykkelse 0,7 mm

Gennemtrængningshastighed = 30 min

Beskyttelse af hænder skal være i overensstemmelse med EN 374.

Øjenværn

Tætsluttende beskyttelsesbriller; Øjenbeskyttelse skal være i overensstemmelse med EN 166.

Kropsbeskyttelse

Tøj, som passer til kemiske arbejdspladser. Wear protective clothing according to EN 13034: 2005 + A1: 2009.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Form** Pasta**Farve** Blå**Lugt** Som styren**Smeltepunkt**

Bemærkning Ikke anvendelig

Frysepunkt

Bemærkning Ikke anvendelig

Kogepunkt

Værdi 145 °C

Bemærkning Oplysningerne gælder for hovedkomponenten.

Antændelighed

Ikke til rådighed

Eksplodingsgrænse

Laveste eksplosionsgrænse 1,1 til 6,1 %(V)

Bemærkning Oplysningerne gælder for hovedkomponenten.

Flammepunkt

Værdi 33,5 °C

metode ISO 3679-B

Antændelsestemperatur

Værdi 490 °C

Bemærkning Oplysningerne gælder for hovedkomponenten.

Termisk spaltning

Bemærkning Ikke til rådighed

den selvaccelererende nedbrydnings-/polymeriseringstemperatur (SADT/SAPT)

Bemærkning Ikke anvendelig

pH-værdi

Bemærkning Ikke anvendelig

Opløselighed i andre opløsningsmidler

Værdi 320 mg/l

25 °C

Bemærkning Oplysningerne gælder for hovedkomponenten.

Kilde Producentens data

* BÜFA®-Bonding Paste 0072

Revideret dato: 03.02.2023

74000720240

version: 7 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 14.04.2023

n-oktanol-/vandfordelingskoefficient (log pow)

Bemærkning Ikke til rådighed

DamptrykVærdi 6,67 hPa
temperatur 20 °C

Bemærkning Oplysningerne gælder for hovedkomponenten.

MassefyldeVærdi 0,74 g/cm³
temperatur 20 °C**Dampmassefylde**

Bemærkning Ikke til rådighed

Partikelegenskaber

Bemærkning Ikke anvendelig

9.2. Andre oplysninger**Flow tid**Værdi > 61 s
metode DIN EN ISO 2431 - 6 mm**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Termisk spaltning

Bemærkning Ikke til rådighed

10.5. Materialer, der skal undgås

Reagerer med peroxider og andre radikaldannere.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet ved indtagelse**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved indtagelse (Komponenter)**2-phenylpropen**Dyreart rotte
LD50 4900 mg/kg**styren**Dyreart rotte
LD50 > 5000 mg/kg**Akut toksicitet ved hudkontakt**

* BÜFA®-Bonding Paste 0072

Revideret dato: 03.02.2023

74000720240

version: 7 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 14.04.2023

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved hudkontakt (Komponenter)**styren**

Dyreart	rotte	
LD50	> 5000	mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

ATE	32,94	mg/l
Doseringsmåde/Form metode	Dampe	
	beregnet værdi (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)	
ATE	4,19	mg/l
Doseringsmåde/Form metode	pulver/tåge	
	beregnet værdi (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)	

Kriterierne for klassificering er opfyldt.

Akut toksicitet ved indånding (Komponenter)**2-phenylpropen**

Dyreart	marssvin	
LC50	14,7	mg/l
Ekspositionsvarighed	6 h	

styren

Dyreart	rotte	
LC50	11,8	mg/l
Ekspositionsvarighed	4 h	
Doseringsmåde/Form	Dampe	

Hudætsning/-irritation

vurdering Lokalirriterende
 Kriterierne for klassificering er opfyldt.

Hudætsning/-irritation (Komponenter)**2-phenylpropen**

Dyreart	kaniner
vurdering	Svagt Lokalirriterende.

alvorlig øjenskade/øjenirritation

vurdering Lokalirriterende
 Kriterierne for klassificering er opfyldt.

alvorlig øjenskade/øjenirritation (Komponenter)**2-phenylpropen**

Dyreart	kaniner
vurdering	Lokalirriterende
metode	Draize-metode

sensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Mutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

vurdering Mistænkes for at skade det ufødte barn.
 Kriterierne for klassificering er opfyldt.

Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet (STOT)**Engangspåvirkning**

Kriterierne for klassificering er opfyldt.
 vurdering Kan forårsage irritation af luftvejene.

* BÜFA®-Bonding Paste 0072

Revideret dato: 03.02.2023

74000720240

version: 7 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 14.04.2023

Gentagen eksponering

Kriterierne for klassificeringen er opfyldt.

vurdering

Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

Specifik målorgantoksicitet (STOT) (Komponenter)**styren****Gentagen eksponering**

vurdering

Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

Ekspositionsvej inhalativ

Organer: Øre

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2 Oplysninger om andre farer**hormonforstyrrende egenskaber overfor mennesker**

Produktet indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor mennesker.

Andre oplysninger

Indåndingen af opløsningsmiddeldampe i højere koncentrationer kann medføre kvalme, hovedpine, søvnhed og svimmelhed.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet****Fiske giftighed****styren**

LC/EC/IC50 > 1,0 til 10 mg/l

2-phenylpropen

Dyreart Guldrimte (Leuciscus idus)

LC50 28 mg/l

Ekspositionsvarighed 48 h

Giftighed overfor dafnier**styren**Dyreart Daphnia magna
LC/EC/IC50 > 1,0 til 10 mg/l**Toksicitet for alger****styren**

LC/EC/IC50 > 1,0 til 10 mg/l

Toksicitet for bakterier**2-phenylpropen**

Dyreart Pseudomonas putida

EC10 283 mg/l

Ekspositionsvarighed 18 h

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit.

Biologisk nedbrydelighed**styren**

vurdering let biologisk nedbrydelig (i.h.t. OECD-kriterier)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit.

n-oktanol-/vandfordelingskoefficient (log pow)

Bemærkning Ikke til rådighed

* BÜFA®-Bonding Paste 0072

Revideret dato: 03.02.2023

74000720240

version: 7 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 14.04.2023

12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**Vurdering af persistensen og bioakkumuleringspotential**

Produktet indeholder ikke PBT-stoffer

Produktet indeholder ingen vPvB-stoffer.

12.6. Andre negative virkninger**hormonforstyrrende egenskaber overfor miljøet**

Produktet indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor ikke-målorganismer.

12.7. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Restaffald**

EAK affaldskode 07 02 08* Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
De angivne affaldskodenumre iht. Det europæiske affaldskatalog (EAK) regnes som anbefaling. En endelig fastlæggelse skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

Forurenet emballage

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

PUNKT 14: Transportoplysninger ***

* BÜFA®-Bonding Paste 0072

Revideret dato: 03.02.2023

74000720240

version: 7 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 14.04.2023

	Transport ad landvejen ADR/RID ***	Transport med søgående skib IMDG/GGVSee
14.1. UN-nummer	1866	1866
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	RESIN SOLUTION	RESIN SOLUTION
14.3. Transportfareklasse(r)	3	3
14.4. Emballagegruppe	III	III
Etikette for faremærkning		
14.5. Miljøfarer	-	
Begrænset kvantitet		5 l
Begrænset kvantitet	5 l	
Transportkategori	3	
Tunnelkode	D/E	
Farenr.	30	
EmS		F-E, S-E
Bemærkning	Viscous product: Transport according to paragraph 2.2.3.1.5 ADR/RID	Transport ifølge punkt 2.3.2.5 i IMDG-koden

Oplysninger om alle transportformer**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

Yderligere oplysninger**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Havarikategorier ifølge 2012/18/EU**

Kategori P5c BRANDFARLIGE VÆSKER

VOC

VOC (EC) 2,9 %

* BÜFA®-Bonding Paste 0072

Revideret dato: 03.02.2023

74000720240

version: 7 / DK

Master No. M-401

Trykkesdato: 14.04.2023

Yderligere oplysninger

Produktet indeholder ingen indholdsstoffer ifølge: Kandidatlisten til optagelse i bilag XIV til EF-direktiv nr. 1907/2006 (REACH)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen information tilgængelig

PUNKT 16: Andre oplysninger

klassificering og fremgangsmåde, som bruges til afledning af blandingers klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Flam. Liq. 3	H226	På basis af testdata
Acute Tox. 4	H332	beregningsmetode
Skin Irrit. 2	H315	beregningsmetode
Eye Irrit. 2	H319	beregningsmetode
Repr. 2	H361d	beregningsmetode
STOT SE 3	H335	beregningsmetode
STOT RE 1	H372	beregningsmetode
Aquatic Chronic 3	H412	beregningsmetode

H-sætning(er) i pkt. 2/3

H226	Brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H361	Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
H361d	Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H372	Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

CLP-kategorier fra afsnit 2/3

Acute Tox. 4	Akut toksicitet, Kategori 4
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 3
Asp. Tox. 1	Aspirationsfare, Kategori 1
Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade, Kategori 1
Eye Irrit. 2	øjenirritation, Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarlig væske, Kategori 3
Repr. 2	Reproduktionstoksicitet, Kategori 2
Skin Irrit. 2	Irritation, Kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1
STOT RE 1	Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 1
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3

Forkortelser

ATE: Acute Toxicity Estimates
 CAS: Chemical Abstracts Service
 cATpE: Converted acute toxicity point estimate
 EAK: Europäischer Abfallkatalog
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

*** BÜFA®-Bonding Paste 0072**

Revideret dato: 03.02.2023

74000720240

version: 7 / DK

Master No. M-401

Trykkedato: 14.04.2023

vPvB: Very persistent and very bioaccumulative

VOC: Volatile Organic Compound

Supplerende oplysninger

Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: ***

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.