

## BYK-A 555

Udgave 3.0 SDB\_DK

Revisionsdato 21.06.2011

Trykdato 10.03.2017

---

### 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : BYK-A 555

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Air Release Additive

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : BYK-Chemie GmbH  
Abelstrasse 45  
46483 Wesel

Telefon : +49 281 670-0  
Telefax : +49 281 65735

Information : Regulatory Affairs  
Telefon : +49 281 670-23532  
Telefax : +49 281 670-23533  
GHS.BYK@altana.com

#### 1.4 Nødtelefon

GBK Gefahrgut Buero GmbH, Tel. +49 6132 84463

---

### 2. Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, Kategori 3	H226: Brandfarlig væske og damp.
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3	H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kronisk toksicitet for vandmiljøet., Kategori 2	H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

##### Klassifikation (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Brandfarlig	R10: Brandfarlig.
Lokalirriterende	R37: Irriterer åndedrætsorganerne.
Miljøfarlig	R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

---

## BYK-A 555

Udgave 3.0 SDB\_DK

Revisionsdato 21.06.2011

Trykdato 10.03.2017

Farepiktogrammer :



Signalord :

Advarsel

Faresætninger :

H226 Brandfarlig væske og damp.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger :

**Forebyggelse:**

P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.  
P273 Undgå udledning til miljøet.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse

**Svar:**

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/ brus huden med vand.  
P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.

**Opbevaring:**

P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted.  
Opbevares køligt.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

- 64742-95-6 lavtkogende uspecificeret nafta

### Tillægsmærkning:

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

## 3. Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

Kemiske karakter : Solution of foam destroying polymers, silicone free

### Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Registrerings nummer	Klassifikation (67/548/EØF)	Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)	Koncentration [%]
lavtkogende uspecificeret nafta	64742-95-6 265-199-0 01- 2119455851-	Xn; R65 N; R51/53 R10 R67	STOT SE 3; H336, H335 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2;	>= 50 - <= 100

## BYK-A 555

Udgave 3.0 SDB\_DK

Revisionsdato 21.06.2011

Trykdato 10.03.2017

	35	R66 Xi; R37	H411 Flam. Liq. 3; H226	
--	----	----------------	----------------------------	--

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.  
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelt råd : Forlad det farlige område.  
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.
- Hvis det indåndes : Søg læge ved betydelig påvirkning.  
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
- I tilfælde af hudkontakt : Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.  
Hvis på beklædning, fjern beklædning.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.  
Fjern kontaktlinser.  
Beskyt det ubeskadigede øje.  
Hold øjet vidt åbent under skylningen.  
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
- Ved indtagelse. : Hold luftveje frie.  
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.

### 5. Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Alkoholbestandigt skum  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Pulver

- Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloakfløb og vandløb.

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Benyt om nødvendigt lufforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.
- Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakfløb.  
Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand

## BYK-A 555

Udgave 3.0 SDB\_DK

Revisionsdato 21.06.2011

Trykdato 10.03.2017

skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.  
Af sikkerhedsmæssige årsager i tilfælde af brand bør dåserne opbevares separat i lukkede indeslutninger.  
Brug vandtåge til nedkøling af lukkede beholdere.

---

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Fjern alle antændelseskilder.  
Evakuer personale til sikre områder.  
Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Forhindr yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakfløb, informer da respektive myndigheder.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

---

## 7. Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.  
Indånd ikke dampe/støv.  
Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.  
Tromlen skal åbnes med forsigtighed, da indholdet kan være under tryk.  
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Henvielse til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.  
Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe).

## BYK-A 555

Udgave 3.0 SDB\_DK

Revisionsdato 21.06.2011

Trykdato 10.03.2017

---

Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Rygning forbudt.  
Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted.  
Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage.  
Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten.  
Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.
- Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
- 

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Personlige værnemidler

- Åndedrætsværn : Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter.
- Beskyttelse af hænder : Viton  
Gennemtrængningshastighed: 120 min
- : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.
- Beskyttelse af øjne : Øjenskylleflaske med rent vand  
Tætssluttende beskyttelsesbriller
- Beskyttelse af hud og krop : uigennemtrængelig beklædning  
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
- Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

- Generelt råd : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.
-

## BYK-A 555

Udgave 3.0 SDB\_DK

Revisionsdato 21.06.2011

Trykdato 10.03.2017

---

### 9. Fysisk-kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	: væske
Farve	: lysegul
Lugt	: aromatisk
Flammepunkt	: 43,00 °C Metode: 48 (Abel-Pensky)
Antændelsestemperatur	: > 200 °C Metode: calculated
Laveste eksplosionsgrænse	: 1 %(V)
Højeste eksplosionsgrænse	: 7,50 %(V)
pH-værdi	: ingen data tilgængelige
Smeltepunkt/Smeltepunktsinteval	: ingen data tilgængelige
Kogningens begyndelse	: 160,00 °C
Damptryk	: 5,0000000 hPa ved 20,00 °C Metode: calculated
Massefylde	: 0,8800 g/cm <sup>3</sup> ved 20,00 °C Metode: 4 (20 °C Biegeschwinger)
Bulk massefylde	: ikke anvendelig
Vandopløselighed	: ikke blandbar
Viskositet, kinematisk	: 27,000 mm <sup>2</sup> /s ved 20,00 °C  21,500 mm <sup>2</sup> /s ved 40,00 °C
Overfladespænding	: ingen data tilgængelige

---

### 10. Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

#### 10.2 Kemisk stabilitet

---

## BYK-A 555

Udgave 3.0 SDB\_DK

Revisionsdato 21.06.2011

Trykdato 10.03.2017

---

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

- Farlige reaktioner : Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.  
: Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

- Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

- Farlige nedbrydningsprodukter : Carbonoxider
- 

## 11. Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toksicitet

- Akut oral toksicitet : ingen data tilgængelige

#### Hudætsning/-irritation

- Hudirritation : ingen data tilgængelige

#### Alvorlig øjenscade/øjenirritation

- Øjenirritation : ingen data tilgængelige

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

- Sensibilisering : ingen data tilgængelige

#### Målorgan systemisk giftigt stof - Gentagen påvirkning

- : ingen data tilgængelige

#### Yderligere oplysninger

- : ingen data tilgængelige
- 

## 12. Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

- Toksicitet overfor fisk : ingen data tilgængelige

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

- Biologisk nedbrydelighed : ingen data tilgængelige

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

---

## BYK-A 555

Udgave 3.0 SDB\_DK

Revisionsdato 21.06.2011

Trykdato 10.03.2017

---

Bioakkumulering : ingen data tilgængelige

### 12.4 Mobilitet i jord

Overfladespænding : ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

### 12.6 Andre negative virkninger

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

---

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Produktet må ikke komme i afløb, vandløb eller jorden.  
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.  
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.

Foruren emballage : Tøm for resterende indhold.  
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere må ikke genbruges.  
Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke skærebrænder.

---

## 14. Transportoplysninger

### Vejtransport

*ADR / RID:*  
Klasse: 3  
Emballage gruppe: III  
UN-nummer: 1268  
Faresedler (ADR/RID): 3  
Godsbetegnelse: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.  
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS (Solvent naphtha)

### Søtransport

*IMDG:*  
Klasse: 3  
Emballage gruppe: III  
UN-nummer: 1268  
Faresedler: 3  
EMS: F-E S-E  
Godsbetegnelse: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.  
P (Solvent naphtha)

---



## BYK-A 555

Udgave 3.0 SDB\_DK

Revisionsdato 21.06.2011

Trykdato 10.03.2017

### Lufttransport

*IATA-DGR :*

Klasse: 3  
Emballage gruppe: III  
UN/ID Nr.: UN 1268  
Faresedler: 3  
Godsbetegnelse: Petroleum distillates, n.o.s.

## 15. Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Kæmpe ulykke og fare  
lovgivning : 96/82/EC Opdater: 2003  
Miljøfarlig  
9b  
Mængde 1: 200 t  
Mængde 2: 500 t

: 96/82/EC Opdater: 2003  
Brandfarlig.  
6  
Mængde 1: 5.000 t  
Mængde 2: 50.000 t

: 96/82/EC Opdater: 2003  
Olieprodukter: a) benzin og nafta b) petroleum (herunder  
jetfuel) c) gasolier (herunder dieselolie, fyringsgasolie og  
gasolieblandinger)  
13  
Mængde 1: 2.500 t  
Mængde 2: 25.000 t

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

## 16. Andre oplysninger

### Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3

R10 Brandfarlig.  
R37 Irriterer åndedrætsorganerne.  
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede  
langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.  
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.  
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

### Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.

## BYK-A 555

Udgave 3.0 SDB\_DK

Revisionsdato 21.06.2011

Trykdato 10.03.2017

---

H226	Brandfarlig væske og damp.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse.